

Многофункциональный сочлененный минипогрузчик MultiOne 4.2

Технические параметры минипогрузчика MultiOne 4.2:

Модель	MultiOne 4.2
Двигатель	Kubota D722
Л.С.	20
Топливо	Дизель
Трансмиссия	Гидростатическая
Макс. Скорость	14 км/час
Поток гидравлики	31 л/мин
Вылет стрелы	2,75 м
Опрокидывающая нагрузка*	1020 кг
Грузоподъемность **	820 кг
Грузоподъемность при повороте ***	700 кг
Отрывное усилие / 50 см	800 кг
Тяговое усилие	900 кгс
Давление на грунт	0,81 кг/см ²
Радиус разворота (внутренний/внешний)	890/1890 мм
Стандартные шины	23x8.50-12
Масса	940 кг

Стандартная комплектация:

- 4WD гидростатический привод всех четырёх колёс с пропорциональным сервоприводом
- охладитель гидравлического масла;
- Гидравлический мультиконнектор
- Телескопическая стрела
- 4-х функциональный джойстик;
- ROPS-FOPS Уровень I (система защиты от опрокидывания - система защиты от падающих предметов);
- ЖК-графический дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, свет обслуживания, световой индикатор и другие 14 индикаторов);
- 2 передних рабочих фары;
- Эргономичное сиденье с подлокотниками и ремнем безопасности, регулируемое положение
- Механический стояночный тормоз;
- Датчик опрокидывания
- Высокоэффективные колёсные моторы

* Максимальная нагрузка, которая может быть поднята над землей, когда машина прямая и с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен.

** Машина прямая, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен (80% опрокидывающей нагрузки).

*** Машина полностью повернута, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен

Рабочие габариты модели MultiOne 4.2

